

## Prestanda deklARATION / Declaration of Performance (DoP)

**Namn / Name: Nordic W H2 Low++**

Tillverkare / Manufacturer

Nordic Road Safety AB  
Årvältsvägen 18, 861 36 Timrå, Sweden  
Tel: +46 (0)60 144 144  
Web: [www.nordicroadsafety.com](http://www.nordicroadsafety.com)

**Produkttypens unika identifikationskod /  
Product identification code:**

Vägräcke med W-profil monterat på  $\phi 101.6$   
ståndare monterade i mark med cc 1.33 m eller  
2.0 m

**Produkttyp / Product type:**

Safety barrier with A-profile fixed at  $\phi 101.6$   
post installed in soil with cc 1.33 m or 2.0 m

**Användningsområde / Intended use:**

Enkelsidigt räcke / Single sided safety barrier

**Harmoniserad standard / Harmonised standard:**

Trafikerade område / In vehicle circulation areas

**Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll /  
System of assessment and verification:**

SS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2013

**Anmälda organets namn / Name of notified body:**

System 1 (CPR no. 305/2011)

**Anmälda organets identifikationsnummer /  
Identification number of the notified body:**

RISE Research Institutes of Sweden AB

**Intyg om kontinuitet för produktens prestanda /  
Certificate of constancy of performance:**

No. 0402

No. 0402-CPR-SC0221-16

Deklarerade egenskaper / Declared performances	
Väsentliga egenskaper / Essential characteristics	Prestanda / Performance
<b>Prestanda vid påkörning / Performance under impact:</b>	
-kapacitetsklass / containment level	H2
-skaderisk / impact severity	B
-normaliserad arbetsbredd / normalized working width	cc 1.33: W2 (0.8m)   cc 2.0: W4 (1.1m)
-normaliserad fordonsinträngning / normalized vehicle intrusion	cc 1.33: VI6 (1.9m)   cc 2.0: VI4 (1.3m)
-normaliserad dynamiskutböjning / normalized dynamic deflection	cc 1.33: 0.8 m   cc 2.0: 1.0 m
<b>Motstånd mot snöplogning: / Resistance to snow removal:</b>	Class 3
<b>Beständighet / Durability:</b>	
- för prestanda vid påkörning / of performance under impact	VFZ enligt / HDG according SS-EN ISO 1461
- för motstånd mot snöplogning / of resistance to snow removal	

***Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats på tillverkarens eget ansvar. / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.***

Undertecknat för tillverkaren av / Signed for and on  
behalf of the manufacturer by:

Fredrik Sangö, Teknisk Direktör / Technical Director

Timrå

2025-11-06

