

## Prestanda deklaration / Declaration of Performance (DoP)

**Namn / Name: Nordic W N2 Low++**

Tillverkare / Manufacturer

Nordic Road Safety AB  
Årvältsvägen 18, 861 36 Timrå, Sweden  
Tel: +46 (0)60 144 144  
Web: [www.nordicroadsafety.com](http://www.nordicroadsafety.com)

**Produkttypens unika identifikationskod /  
Product identification code:**

Vägräcke med W-profil monterat på  $\phi 101.6$   
ståndare monterade i mark

**Produkttyp / Product type:**

Safety barrier with A-profile fixed at  $\phi 101.6$   
post installed in soil

**Användningsområde / Intended use:**

Enkelsidigt räcke / Single sided safety barrier

**Harmoniserad standard / Harmonised standard:**

Trafikerade område / In vehicle circulation areas

**Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll /  
System of assessment and verification:**

SS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2013

**Anmälda organets namn / Name of notified body:**

System 1 (CPR no. 305/2011)

**Anmälda organets identifikationsnummer /  
Identification number of the notified body:**

RISE Research Institutes of Sweden AB

**Intyg om kontinuitet för produktens prestanda /  
Certificate of constancy of performance:**

No. 0402

No. 0402-CPR-SC0221-16

| Deklarerade egenskaper / Declared performances                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Väsentliga egenskaper / Essential characteristics               | Prestanda / Performance                   |
| <b>Prestanda vid påkörning / Performance under impact:</b>      |                                           |
| -kapacitetsklass / containment level                            | N2                                        |
| -skaderisk / impact severity                                    | B                                         |
| -normaliserad arbetsbredd / normalized working width            | W1 (0.6m)                                 |
| -normaliserad fordonsinträngning / normalized vehicle intrusion | -                                         |
| -normaliserad dynamiskutböjning / normalized dynamic deflection | 0.5 m                                     |
| <b>Motstånd mot snöplogning: / Resistance to snow removal:</b>  | Class 3                                   |
| <b>Beständighet / Durability:</b>                               |                                           |
| - för prestanda vid påkörning / of performance under impact     | VFZ enligt / HDG according SS-EN ISO 1461 |
| - för motstånd mot snöplogning / of resistance to snow removal  |                                           |

***Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på tillverkarens eget ansvar. / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.***

Undertecknat för tillverkaren av / Signed for and on  
behalf of the manufacturer by:

Fredrik Sangö, Teknisk Direktör / Technical Director

Timrå

2025-05-24

