



Produktinformation	Product information
<b>Produktbeskrivning:</b> Räcke med rör som nav- och toppföljare monterat på HEB120 ståndare.	<b>Product description:</b> Safety barrier with pipes as safety and top rail fixed at HEB120 post.
<b>Harmoniserad standard:</b> EN1317-5:2007/A2:2012	<b>Harmonised standard:</b> EN1317-5:2007 / A2:2012
<b>Kapacitetsklass</b> H4b	<b>Containment level</b> H4b
<b>Ständaravstånd (m)</b> 2.0	<b>Post spacing (m)</b> 2.0
<b>Norm. fordonsinträngning (klass)</b> VI4	<b>Norm. vehicle intrusion (class)</b> VI4
<b>Norm. fordonsinträngning (m)</b> 1.3 m	<b>Norm. vehicle intrusion (m)</b> 1.3 m
<b>Norm. arbetsbredd (klass)</b> W3	<b>Norm. working width (class)</b> W3
<b>Norm. arbetsbredd (m)</b> 0.9 m	<b>Norm. working width (m)</b> 0.9 m
<b>Norm. dynamisk utböjning (m)</b> 0.8 m	<b>Norm. dynamic deflection (m)</b> 0.8 m
<b>Skaderiskklass</b> B	<b>Impact severity level</b> B
<b>Konstruktionsbredd (m)</b> 0.38	<b>Construction width (m)</b> 0.38
<b>Konstruktionshöjd (m)</b> 1.5	<b>Construction height (m)</b> 1.5
<b>Motstånd mot snöplogning (klass)</b> 4	<b>Resistance to snow removal(class)</b> 4
<b>Beständighet:</b> Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115	<b>Durability:</b> Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 115