



Produktinformation		Product information	
<b>Produktbeskrivning:</b> Vägräcke med M profil och GC-tillsats monterat på C110 ståndare monterade i stålfundament		<b>Product description:</b> Safety barrier with M profile and GC add-on fixed at C110 post installed in steel foundation	
<b>Harmoniserad standard:</b> EN1317-5:2007/A2:2012		<b>Harmonised standard:</b> EN1317-5:2007 / A2:2012	
<b>Kapacitetsklass</b>	H1	<b>Containment level</b>	H1
<b>Ståndaravstånd (m)</b>	3.0	<b>Post spacing (m)</b>	3.0
<b>Norm. fordonsinträngning (klass)</b>	VI5	<b>Norm. vehicle intrusion (class)</b>	VI5
<b>Norm. fordonsinträngning (m)</b>	1.5	<b>Norm. vehicle intrusion (m)</b>	1.5
<b>Norm. arbetsbredd (klass)</b>	W4	<b>Norm. working width (class)</b>	W4
<b>Norm. arbetsbredd (m)</b>	1.1	<b>Norm. working width (m)</b>	1.1
<b>Norm. dynamisk utböjning (m)</b>	1.1	<b>Norm. dynamic deflection (m)</b>	1.1
<b>Skaderiskklass</b>	A	<b>Impact severity level</b>	A
<b>Konstruktionsbredd (m)</b>	0.20	<b>Construction width (m)</b>	0.20
<b>Konstruktionshöjd (m)</b>	1.10	<b>Construction height (m)</b>	1.10
<b>Motstånd mot snöplogning(klass)</b>	4	<b>Resistance to snow removal(class)</b>	4
<b>Beständighet:</b> Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115		<b>Durability:</b> Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 115	