

## Prestanda deklARATION / Declaration of Performance (DoP)

### Namn / Name: Nordic R H2 Low

Tillverkare / Manufacturer

Nordic Road Safety AB  
Svetsarvägen 4, 861 36 Timrå, Sweden  
Tel: +46 (0)60 144 144  
Web: www.nordicroadsafety.com

**Produkttypens unika identifikationskod /  
Product identification code:**

Nordic R H2 Low - Vågräcke med rör monterat på distanselement och C120 ståndare monterade i mark

Nordic R H2 Low - Safety barrier with pipes fixed at distance element and C120 post installed in soil

**Produkttyp / Product type:**

Enkelsidigt räcke / Single sided safety barrier

**Användningsområde / Intended use:**

Trafikerade område / In vehicle circulation areas

**Harmoniserad standard / Harmonised standard:**

SS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2013

**Systemen för bedömning och fortlöpande kontroll /  
System of assessment and verification:**

System 1 (CPR no. 305/2011)

**Anmälda organets namn / Name of notified body:**

SP Technical Research Institute of Sweden

**Anmälda organets identifikationsnummer /  
Identification number of the notified body:**

No. 0402

**Intyg om kontinuitet för produktens prestanda /  
Certificate of constancy of performance:**

No. 0402-CPR-SC0221-16

| Deklarerade egenskaper / Declared performances                  |  |
|---|--|
| Väsentliga egenskaper / Essential characteristics               | Prestanda / Performance                |
| <b>Prestanda vid påkörning / Performance under impact:</b>      |  |
| -kapacitetsklass / containment level                            | H2                                     |
| -skaderisk / impact severity                                    | A                                      |
| -normaliserad arbetsbredd / normalized working width            | W4 (1.2m)                              |
| -normaliserad fordonsinträngning / normalized vehicle intrusion | VI5 (1.5m)                             |
| -normaliserad dynamiskutböjning / normalized dynamic deflection | 1.1 m                                  |
| <b>Motstånd mot snöplogning: / Resistance to snow removal:</b>  | Class 4                                |
| <b>Beständighet / Durability:</b>                               |  |
| - för prestanda vid påkörning / of performance under impact     | VFZ enligt / HDG according SS-EN ISO   |
| - för motstånd mot snöplogning / of resistance to snow removal  | 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115 |

***Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats på tillverkarens eget ansvar. / The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.***

Undertecknat för tillverkaren av / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fredrik Sangö, Teknisk Direktör / Technical Director

Timrå

2019-06-29

