



Produktinformation	Product information
<b>Produktbeskrivning:</b> Räcke med W-profil som navföljare, UNP 120 som toppföljare monterat på □ 55 ståndare. Olika installation alternative finns tillgängliga.	<b>Product description:</b> Safety barrier with A-profile as safety rail, UNP 120 as top rail fixed at □ 55 post. Different installation alternative available.
<b>Harmoniserad standard:</b> EN1317-5:2007/A2:2012	<b>Harmonised standard:</b> EN1317-5:2007 / A2:2012
<b>Kapacitetsklass</b> H2	<b>Containment level</b> H2
<b>Ståndaravstånd (m)</b> 1.8	<b>Post spacing (m)</b> 1.8
<b>Normaliserad fordonsinträngning</b> VI3	<b>Normalised vehicle intrusion</b> VI3
<b>Normaliserad arbetsbredd</b> W3	<b>Normalised working width</b> W3
<b>Normaliserad dynamisk utböj. (m)</b> 0.7-0.9	<b>Normalised dynamic defl. (m)</b> 0.7-0.9
<b>Skaderiskklass</b> B	<b>Impact severity level</b> B
<b>Konstruktionsbredd (m)</b> 0.17	<b>Construction width (m)</b> 0.17
<b>Konstruktionshöjd (m)</b> 1.2 / 1.4	<b>Construction height (m)</b> 1.2 / 1.4
<b>Motstånd mot snöplogning (klass)</b> 3	<b>Resistance to snow removal(class)</b> 3
<b>Beständighet:</b> Varmförsinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115	<b>Durability:</b> Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 115