



Produktinformation	Product information
Produktbeskrivning: Räcke med w-profil som navföljare och rör som toppföljare monterat på C120 ståndare.	Product description: Safety barrier with A-profile as safety rail and pipe as top rail fixed at C120 post.
Harmoniserad standard: EN1317-5:2007/A2:2012	Harmonised standard: EN1317-5:2007 / A2:2012
Kapacitetsklass N2	Containment level N2
Ståndaravstånd (m) 4	Post spacing (m) 4
Normaliserad arbetsbredd (klass) W2	Normalised working width (class) W2
Normaliserad arbetsbredd (m) 0.8	Normalised working width (m) 0.8
Normaliserad dynamisk utböj. (m) 0.7	Normalised dynamic defl. (m) 0.7
Skaderiskklass A	Impact severity level A
Konstruktionsbredd (m) 0.20	Construction width (m) 0.20
Konstruktionshöjd (m) 1.1	Construction height (m) 1.1
Motstånd mot snöplogning(klass) 3	Resistance to snow removal(class) 3
Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115	Durability: Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 National Annex. Fe/Zn 115