



Produktinformation	Product information
Produktbeskrivning: Suicidskydd med spjålor för installation på räcke (Nordic R H2 High, Nordic W H2 High och Nordic R H4b)	Product description: Suicide protection with vertical bars for installation on Safety Barriers (Nordic R H2 High, Nordic W H2 High, and Nordic R H4b)
Harmoniserad standard / Harmonised standard: EN1317-5:2007/A2:2012	
Räcke / Safety Barrier	R H2 High W H2 High R H4b
Kapacitetsklass / Containment level	H2 H2 H4b
Dynamisk utböjning / Dynamic Deflection	0.5 m 0.5 m 0.8 m
Arbetsbredd / Working width	W2(0.7m)* W2(0.7m)* W3(0.9m)*
Fordonsinträning / Vehicle intrusion	VI3(1.0m) VI4(1.1m) VI4(1.3m)
Skaderiskklass / Impact severity level	B B B
Motst. mot snöplogning / Resist. to snow removal	4 3 4
Konstruktionskrav: TDOK 2016:0204 v2.0 och 3.0 TRVINFRA-00227 v1.0 och 2.0	Design requirements: TDOK 2016:0204 v2.0 och 3.0 TRVINFRA-00227 v1.0 och 2.0
Höjd: Nordic R H2 High: Höjd max 3.5 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic W H2 High: Höjd max 3.5 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic R H4b: Höjd max 3.5 m (cc 2.0 m)	Height: Nordic R H2 High: Height max 3.5 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic W H2 High: Height max 3.5 m (cc 1.8/2.0 m) Nordic R H4b: Height max 3.5 m (cc 2.0 m)
Användningsområde: Suicidskydd för installation på räcke	Area of use: Suicide protection for installation on Safety Barriers
Beständighet: Stålkonstruktion: VFZ enligt SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115	Durability: Steel structure: HDG according to SS-EN ISO 1461:2009, National Annex NA Fe/Zn 115

*Klass för räcke / Class for safety barrier